



LE-910 EBS


- Lokalizacja (GPS, GLONASS)
- Złącze systemu EBS z wykryciem zapłonu oraz napięcia zasilania
- Prosty montaż – mocowanie magnetyczne, bezinwazyjne podłączenie plug nad play.
- Odporność na warunki atmosferyczne – IP68
- Interfejs BLE – możliwość podłączenia czujników Beacon



Standardowe wyposażenie:



Opcje:



Specyfikacja techniczna sterownika LE-910 EBS

Technologia:	GSM, GPRS, LTE(4G), GNSS (GPS, GLONASS), BLE(Beacon)
Zasilanie:	+12V/+24V
Pobór prądu min.:	15mA
Pobór prądu max.:	800mA
Pobór prądu śr.:	40mA
Temperaturowy zakres pracy:	Od -30°C do +50°C
Antena GSM:	Wbudowana
Antena GNSS:	Wbudowana
Wymiary: szer. x dł. x wys.:	65 × 65 × 45 mm (bez złącz)
Klasa szczelności obudowy:	IP68
Typ karty SIM:	Nano (4FF)
Wbudowana pamięć danych o zdarzeniach i położeniu:	30 000 pozycji
Wbudowany akcelerometr:	Detekcja ruchu
Złącze programowania:	Wewnętrzne Micro USB (konieczny konwerter producenta)
Bateria:	Wbudowany akumulator 3.7V, 4080mAh
Wejścia:	Zasilanie z pomiarem napięcia, wejście zapłonu
Interfejs:	Beacon (BLE)
Wyjście sterujące:	–

