



LR-200

- Lokalizacja
- Intuicyjna obsługa
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Długi czas działania na baterii
- Prosty montaż
- Dioda informująca o stanie pracy i poziomie baterii



Standardowe wyposażenie:



Opcje:



Specyfikacja techniczna sterownika LR-200

Technologia:	GSM, GPRS, LTE(4G), GNSS (GPS, GLONASS)
Zasilanie:	Wbudowany akumulator - Ładowanie z portu USB A 5V 1A
Pobór prądu min.:	ładowania 0,5A
Pobór prądu max.:	ładowania 1A
Pobór prądu śr.:	ładowania 0,6A
Temperaturowy zakres pracy:	Od -30°C do +50°C
Antena GSM:	Wbudowana
Antena GNSS:	Wbudowana
Wymiary: szer. × dł. × wys.:	154 × 414 × 31 mm (bez mocowania)
Klasa szczelności obudowy:	IP65
Typ karty SIM:	Nano (4FF)
Wbudowana pamięć danych o zdarzeniach i położeniu:	30 000 pozycji
Wbudowany akcelerometr:	Detekcja ruchu
Złącze programowania:	–
Bateria:	Wbudowany akumulator 3.7V, 2600mAh
Wejścia:	–
Interfejs:	–
Wyjście sterujące:	–

